


CLASSIC CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ



A **CLASSIC** csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának és családi házak, vendéglők teraszának 1988 óta egyik legismertebb árnyékolója, amelyet folyamatos fejlesztéssel ma is a legmagasabb műszaki színvonalon, széles mérettartományban kínálunk a Megrendelők egyedi igényei szerint.

A napellenző dőlésszöge 0° - 45° között állítható az alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavakok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zárt-szelvény, a **ponyvahenger** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 65x225x105 mm méretű univerzális **felfogókonzol** (5) homlokzati és mennyezeti rögzítésre is alkalmas. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi a betekert ponyvát.

A napellenző működtethető **kézi hajtókkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete készülhet **natúr** kivitelben horganyzott acélprofilokkal alapáron, illetve többletköltséggel **fehér** vagy **színes** műanyagbevonattal.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 m

Max. szélesség: 9 m

