



ERHARDT PM^{light}



RÖVIDEN

ERHARDT PM^{light} ismertetőjegyei

Minimális szélesség	100 cm (szélesség) maximum 300 cm kinyúlással
Maximális szélesség	500 cm (szélesség) maximum 450 cm kinyúlással
Kivitelezési formák	tok rögzítése konzollal, 2 oldalsó sín elől oszlopra ültetve, alul földre rögzítve
Alkalmazási terület	pergolák
Technológia	halk működésű elektromos motor, bővíthető ellenfeszítő rendszer
Tokozott árnyékoló	ponyva és a szerkezet 100%-osan védve
Szerkezet alapszínek	• fehér (RAL 9016) • szürkealumínium struktúrált (RAL 9007 finomstruktúra) • antracit (DB 703)
Extra színek	RAL színskála alapján
Textilminta	• Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) • Tibelly Classic kollekció (akril)
Dőlésszög	0-45° minimális dőlésszög az esővédelemhez: 15°
Különlegességek	• motor alapfelszereltség • ponyva Zip-rendszer nélkül is lehetséges • alumínium oszlop

Választható kiegészítők

- rádiós motor távirányítóval
- szélérzékelő / fényérzékelő
- esőérzékelő
- infrafűtés (rádiós vezérléssel), csak falra szerelve
- elől vízszintes gerenda függőleges napellenző felszereléséhez



Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.

ERHARDT PM



ERHARDT PM
ÁLLÍTHATÓ PERGOLAÁRNYÉKOLÓ AZ
IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEMÉRT

 **ERHARDT®**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT PM^{light} **LETISZTULT DESIGN MEGBÍZHATÓ VÉDELEMMEL**

A PM^{light} pergolaárnyékoló új formatervezésén túl a Zip-technológiával kombinálták. Nyitott állásnál amikor a lefutó sínek és a ponyva szorosan záródik, a köztük lévő rés megszűnik. Vékony oszlopok és az oldalsó sínek egységes képet alkotnak, így teljes árnyékolás biztosított. A pergola a homlokzaton lévő rögzítési pontokkal és a földhöz rögzített alátámasztásokkal nagy stabilitást és szél elleni biztonságot nyújt. Így egy kellemes, árnyékos környezetben pihenhet.





Design

Az ERHARDT PM^{light} pergolaárnyékolót teljesen új, modern formavilág jellemzi. A tiszta kontúrok kellemes összképet közvetítenek. A harmonikusan illeszkedik a teraszához és optimális eső elleni védelemként.*

Zip

Az oldalsó vezető sínben alapfelszereltségként került Zip-funkció, ami a vászon és a levezető sín közötti teljes zárást teszi lehetővé, így nem keletkezik fényrés. Az oldalsó sín és a záróprofil nyitott állapotban zárt keretet alkot, így egységes és harmónikus az összkép. A sín választható hagyományos működéssel is.



Nyitható fedél a könnyű szereléshez

A beállítás és javítás nagyban megkönnyíti a záróprofilon lévő fedél, mely hozzáférhetővé teszi az árnyékolót, így az ellenőrzés könnyen és gyorsan elvégezhető.

Oldalárnyékoló

A további belátás és nap elleni védelem bármikor megvalósítani a megfelelő ERHARDT függőleges, vagy oldalra szerelhető napellenzőkkel.



Fűtés, világítás és komfort

A további kényelemért számos olyan tartozék áll rendelkezésre az ERHARDT PM^{light}-hoz, mint például a fűtőtestek és egy LED-fénysínek. A beépített rádiómotor maximális komfortot biztosít a hozzátartozó távirányítóval. Opcionálisan kaphatók rezgésérzékelők valamint szél- és fényérzékelő automatika.

*minimális dőlésszög 15° eső elleni védelemként



Oldalfedél

Az oldalburkolat különleges, rejtett tartókkal és csavarokkal van rögzítve. Az inbuszcsavart az „Erhardt Markisen” felirat takarja el, ezzel is ügyelve a részletekre. Ezáltal megmarad az elegáns kivitelezés.

Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbacheri (Bajorország) üzemében gyártja. A lehető legszélesebb szolgáltatáspaletta és az állandó minőségi kontroll garantálja a magas minőséget.

